Engine | New engine | Manual transmission | Small engines

Power steering | Automatic transmission | Fuel system

XADOケミカルグループの社内評価システム

PROTECTION | RESTORATION | REGENERATION CAPABILITY

REVITALIZANT®の効果を表します
保護、修復、再生の特性を示す
XADO独自の単位です

Gel-REVITALIZANT®
1 Stage engine

27 ml
(tube in a blister package)
Art. XA 10024

Designed for restoration and repair without disassembly
ガソリン、LPG、ディーゼル車のエンジンオイル用添加剤です
オイル容量10リットルまでの自動車や小型貨物車の
エンジンに有効です。

本添加剤を投入後は、1500km以上走行してください
その間はオイル交換をしないでください。

syringe/tube
4.5 | 4.5 | 5.0

Full treatment.
One-stage application.

REVITALIZANT® EX120
for gasoline and LPG engines

8 ml (syringe in a blister package) Art. XA 10035

8 ml (syringe, box)
Art. XA 12035

Designed for restoration, repair, and antiwear protection
ガソリン・LPGエンジン用（ターボ車含む）の添加剤です

オイル容量（リットル）	3-10	11-20	21-30
8ml入りシリンジ（個数）	3	6	9
適用パターン（250Km走行ごと）	1+1+1	2+2+2	3+3+3

本添加剤を投入完了後は、1500km以上走行してください
その間はオイル交換をしないでください。

syringe/tube
3.6/4.0 | 3.6/4.0 | 5.0/5.0

Full treatment.
Gradual application of 3 syringes/tubes.

REVITALIZANT® EX120
for all types of diesel engines

8 ml (syringe in a blister package) Art. XA 10034

8 ml (syringe, box)
Art. XA 12034

Designed for restoration, repair, and antiwear protection
ディーゼルエンジン用の添加剤です

オイル容量（リットル）	3-10	11-20	21-30
8ml入りシリンジ（個数）	3	6	9
適用パターン（250Km走行ごと）	1+1+1	2+2+2	3+3+3

本添加剤を投入完了後は、1500km以上走行してください
その間はオイル交換をしないでください。

syringe/tube
3.6/4.0 | 3.6/4.0 | 5.0/5.0

Full treatment.
Gradual application of 3 syringes/tubes.

REVITALIZANT® EX120
for manual gearboxes, transfer cases, and differentials

8 ml (syringe in a blister package) Art. XA 10030

8 ml (syringe, box)
Art. XA 12030

Designed for restoration, repair, and antiwear protection
マニュアルミッションやシーケンシャルギヤボックス、ドグミッション等の
摩耗からの保護・修復とリペアのために開発されました。

オイル容量（リットル）	1-2	2-5	5-8
8ml入りシリンジ（個数）	1	2	3

本添加剤を投入完了後は、1500km以上走行してください
その間はオイル交換をしないでください。

syringe/tube
2.4/2.7 | 2.4/2.7 | 3.0/3.0

REVITALIZANT® EX120
for automatic transmissions

8 ml (syringe in a blister package) Art. XA 10031

8 ml (syringe, box)
Art. XA 12031

Designed for restoration, repair, and antiwear protection
オートマチックトランスミッション、セミオートマチックトランスミッションに
ご使用いただけます
ティプトロニック®、ステップトロニック®、CVT、DSGなど。

本添加剤を投入完了後は、1500km以上走行してください
その間はオイル交換をしないでください。

syringe/tube
2.4/2.7 | 2.4/2.7 | 3.0/3.0

REVITALIZANT® EX120
for power steering and other hydraulic equipment

8 ml (syringe in a blister package) Art. XA 10032

8 ml (syringe, box)
Art. XA 12032

Designed for restoration, repair, and antiwear protection
パワーステアリングなどの油圧機器のポンプ、作動装置、
分配装置（スプールバルブ）の表面にセラミック・金属の保護膜を形成する。
油圧機器全般に投入可能です

本添加剤を投入完了後は、1500km以上走行してください
その間はオイル交換をしないでください。

syringe/tube
2.4/2.7 | 2.4/2.7 | 3.0/3.0

REVITALIZANT® EX120
for all types of fuel equipment and injection systems

8 ml (syringe in a blister package) Art. XA 10033

8 ml (syringe, box)
Art. XA 12033

Designed for restoration, repair, and antiwear protection of all types of fuel equipment
ガソリン・ディーゼルエンジンの燃料ポンプやインジェクターの
摩耗からの保護、修復とリペアのために開発されました

本添加剤を投入完了後は、1500km以上走行してください
その間はオイル交換をしないでください。

syringe/tube
2.4/2.7 | 2.4/2.7 | 3.0/3.0

REVITALIZANT® EX120
FOR CYLINDERS

9 ml
(tube in a blister package)
Art. XA 10338

Designed for restoration, repair, and further antiwear protection
ガソリン・ディーゼルエンジンのシリンダーに直接塗り込んだり
プラグ穴から直接投入出来る添加剤です

本添加剤を投入完了後は、1500km以上走行してください
その間はオイル交換をしないでください。

syringe/tube
2.4 | 2.4 | 3.0

REVITALIZANT® EX120
MOTO

4 ml
(syringe, box)
Art. XA 10037

Designed for repair, restoration, and antiwear protection
エンジンオイル容量1リットル以下の小型エンジン用です
自動二輪車、オートバイ、スノーモービル、水上バイク、芝刈り機や
チェーンソーなどの家庭用モーター機器などに適用できます
混合燃料にもご使用いただけます

本添加剤を投入完了後は、1500km以上走行いただくか
20時間以上稼働させてください
その間はオイル交換をしないでください。

syringe/tube
2.4 | 2.4 | 3.0

XADO® .JP